GERLASCO



FleXiever®
MOBILE SCREENERS

PRODUCTCATALOGUS

TOEPASSINGEN

Flexiever zeefmachines bestaan uit een serie van schudzeven die gebruikt worden door onder meer industrie, grondverwerkers, tuinaannemers, verhuurbedrijven, bodemonderzoek, scholen, groendiensten, particulieren en laboratoria. De schudzeven hebben een hoge capaciteit en zijn compact, mobiel, gebruiksvriendelijk en snel inzetbaar.














SERIES

Flexiever zeefmachines bestaan uit de mini, midi en maxi serie, zoals hieronder in het overzicht te zien is. Meer informatie zoals gebruik en specificaties is verder in deze brochure te vinden.


MINI SERIE



MS Garden



MS



MS Fixed



MS MC



MS Big Bag



MS XL




MS Trailer Basic



MS Trailer

MIDI SERIE



MS05



MS10



MS20



MS30



MS40



DRUM


MAXI SERIE




Fixed



Mobile



Conveyor




Conveyor Fixed



Skid Fixed



Skid 2 Fracties



Skid 3 Fracties

MS GARDEN



De FleXiever Garden is een zeefmachine voor bedrijven en particulieren die op een budgetvriendelijke manier producten willen afzeven. De zeefmachine kan ingezet worden in de meest uiteenlopende sectoren en is ook geschikt voor particulier gebruik. De FleXiever Garden is een zogenaamd “kruiwagen”-model en beschikt over een praktisch elektrisch aangedreven 1-deks minizeef. Daardoor is de machine makkelijk verplaatsbaar en kan overal ingezet worden. Beladen kan met een minigraver, schop of via een transportband.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**1294 x 944 x 1088 - 1391mm**
Ledig gewicht:	**130 kg**
Zeefoppervlak:	**920 x 620 mm**
Zeefhoek:	**0 - 20°**
Maasopeningen:	**2x2-3x3-5x5-10x10-15x15-20x20-30x30 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**600 mm**
Storthoogte:	**108 - 139 cm**

OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter voor transportband

Extra zeefnet

Stroomgroep

Vernevelinstallatie, inclusief waterpomp en –reservoir (50l)



MINI SCREENER



De FleXiever Mini Screener schudzeef is ideaal voor kleine zeef-werken of zeefwerken in beperkte ruimtes zoals b.v. stadstuintjes. Deze schudzeef kan gevuld worden met een minigraver, bobcat, schop of transportband. Via de voorziene hijsogen kan de schudzeef makkelijk verplaatst worden. Het uniek mobiel ontwerp zorgt ervoor dat de machine gemakkelijk verplaatsbaar is door hem in te vouwen en hierdoor tevens makkelijk door smalle openingen past. Door de compactheid van de machine en doordat de netten prijsgunstig zijn en heel snel gewisseld kunnen worden, is de machine breed inzetbaar in diverse materialen en verschillende industrieën.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**2600 x 1302 x 1367 - 1650 mm**
Ledig gewicht:	**210 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 900 mm**
Zeefhoek:	**0 - 20°**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10 - 15 t/u**
Storthoogte:	**132 - 150 cm**

OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter voor transportband

Extra zeefnet

Stroomgroep

Vernevelinstallatie, inclusief waterpomp en –reservoir (50l)



MS FIXED



De Mini Screener Fixed kan zowel stationair als ingevouwen worden. Hierdoor is de Fixed makkelijk naar een locatie mee te nemen. Het afgezeefd materiaal onder de zeef kan gemakkelijk met een wiellader weggenomen worden. Door innovatief frame-ontwerp is de zeef eenvoudig te verplaatsen met heftrucklepels of hijskettingen. Tevens kan er ook een transportband onder de machine worden geplaatst. Door zijn compactheid en doordat de netten heel snel gewisseld kunnen worden kan de machine inge-zet worden in diverse sectoren of materialen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**Uitgeklapt: 2313 x 1302 x 2009 mm Ingeklapt: 2313 x 1302 x 950 mm**
Ledig gewicht:	**330 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 900 mm**
Zeefhoek:	**3 - 11°**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10 - 15 t/u**
Storthoogte:	**196 cm**

OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter voor transportband

Extra zeefnet

Stroomgroep

Vernevelinstallatie, inclusief waterpomp en –reservoir (50l)



MINI SCREENER MC



De Mini Screener MC is de Mini Screener voorzien van een transportband van 3 meter, een hijsjuk en een trekhaak. Dit maakt deze Mini Screener MC één van de meest compacte mobiele zeefinstallaties voorzien van een transportband. De machine kan getrokken worden of verplaatst worden met kettingen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**3790 x 1300 x 1510 mm**
Ledig gewicht:	**430 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 900 mm**
Zeefhoek:	**0 - 20°**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10 - 15 t/u**
Storthoogte:	**150 cm**

OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m
Vultrechter voor transportband
Extra zeefnet
Stroomgroep
Vernevelinstallatie, inclusief waterpomp en –reservoir (50l)



MS BIG BAG



De FleXiever Mini Screener Big Bag is de ideale machine om materiaal onmiddellijk in big bags op te vangen, waardoor minder gemorst wordt van afgezeefd materiaal . De Mini Screener Big Bag kan gevuld worden met b.v. een minigraver, kniklader en transportband. De MS Big Bag kan ook gemakkelijk verplaatst worden met heftrucklepels via een wegneembare steun. Naast het standaardframe zijn er ook frames op maat verkrijgbaar voor grotere big bags, 1m³ boxen of andere systemen om materiaal te verzamelen en af te voeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**2380 - 3240 x 1300 x 2240**
Ledig gewicht:	**372 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 900 mm**
Zeefhoek:	**instelbaar**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10 - 15 t/u**
Storthoogte:	**215 cm**


OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter

Extra zeefnet

Vernevelinstallatie, inclusief waterpomp en –reservoir (50l)



MINI SCREENER XL



De FleXiever Mini Screener XL biedt op een creatieve en concurrerende manier verschillende oplossingen. Het standaard frame bestaat uit 2 Mini Screeners die achter elkaar opgesteld staan. De hellingsgraad van de machines en de vibratie van de trilmotoren kunnen apart ingesteld worden. De maasopeningen van de zeefnetten zijn verkrijgbaar vanaf 0.5×0.5mm wat er voor zorgt dat de machine voor heel wat industriële toepassingen ingezet kan worden. De netten Kunnen gemakkelijk en snel gewisseld worden. Het frame kan op een betonnen muur of op 4 poten geplaatst worden, waardoor gemakkelijk met een grotere machine het afgezeefd materiaal weggenomen kan worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**4800 x 1440 x2050**
Ledig gewicht:	**1050 kg**
Zeefoppervlak:	**2 x 1830 (=3660) x 900 mm**
Zeefhoek:	**Instelbaar**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10 - 50 t/u**
Storthoogte:	**Op maat**


OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband aan– en afvoer verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Extra zeefnet

De machines kunnen worden uitgerust met 2 dezelfde zeefnetten, waardoor dan een zeefoppervlakte van 360x90cm (=3,24m²) ontstaat. Als 2 verschillende netten worden geplaatst kan er onmiddellijk in 3 fracties afgezeefd worden.

Als er met 2 verschillende zeefnetten wordt gewerkt kan rechtstreeks in big bags of 1m³ boxen worden afgezeefd of het materiaal kan via transportbanden afgevoerd worden.



MS TRAILER BASIC



De MS Trailer Basic is de Mini Screener gemonteerd op het chassis van een aanhangwagen (430kg). Deze screener kan gemakkelijk ingezet worden in de sector van bodemonderzoek of andere toepassingen, waarbij zeef-werken van kleine volumes vereist zijn. Door het wegnemen van de lichtbalk wordt onder de zeef een U-vormig chassis verkregen, waardoor de machine gemakkelijk verreden kan worden. Hiervoor is de Trailer Basic speciaal van een een onderbroken wielas voorzien. Manueel uitsorteren is mogelijk aan het zeefdek en de machine kan uitgerust worden met een vernevelinstallatie inclusief waterpomp en -reservoir van 50l.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**3190 X 1850 X 1510**
Ledig gewicht:	**430 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 900 mm**
Zeefhoek:	**0-15°**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10 - 15 t/u**
Storthoogte:	**140**

OPTIES/ACCESOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter voor transportband

Extra zeefnet

Vernevelinstallatie



MS TRAILER



De MS trailer is de Mini Screener gemonteerd op het chassis van een aanhangwagen (680kg) en is de ideale machine voor kleine zeefwerken of zeefwerken in beperkte ruimtes. In “rijmodus” staat de machine in de lengterichting van de aanhangwagen. Om te zeven draait de Mini Screener 90°. Hierdoor valt de grove en fijne fractie (afvoer via transportband lengte 2 m) links en rechts van de aanhangwagen en wordt er zo altijd een vrije doorgang gecreëerd. Langs de wielen worden rijplaten geplaatst, zodat het materiaal makkelijk verwijderd kan worden. De Mini Screener kan ook in 1 geheel samen met de transportband van 2 m van het chassis gehaald worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**Mobiel: 3669 x 1790 x 1956 mm Stationair: 3678 x 3720 x 1956 mm**
Ledig gewicht:	**680 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 900 mm**
Zeefhoek:	**3-11°**
Maasopeningen:	**0,5 x 0,5 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Trilmotor, traploos instelbaar: 230V - 0,52 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**10—15 t/u**
Storthoogte:	**195**

OPTIES/ACCESSOIRES

Transportband om te vullen verkrijgbaar in 2 - 3 - 4,5 of 6 m

Vultrechter voor transportband

Extra zeefnet

Extra set uitzetpootjes



MS05



De FleXiever Mini Screener MS05 (220V) is ideaal in combinatie met een mini wiel - of kniklader. De machine kan hiermee gemakkelijk beladen en verplaatst worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**1250 x 1350 x 1705 mm**
Ledig gewicht:	**250 kg**
Zeefoppervlak:	**1000 x 1100 mm**
Zeefhoek:	**20°**
Maasopeningen:	**10/12-16-20-25-32-40-50 mm**
Motor:	**Trilmotor 230 V - 0,3 kW**
Maximum bakbreedte:	**1280 mm**
Capaciteit:	**10 - 15 t/u**
Storthoogte:	**170**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet



MS10



De Flexiever MS10 heeft voor zijn gewicht een opmerkelijk groot zeefdek. Deze enkeldeks schudzeefmachine van 470 kg kan door zijn geringe gewicht makkelijk meegenomen worden naar de werklocatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**2100 x 1300 x 1970 mm**
Ledig gewicht:	**470 kg**
Zeefoppervlak:	**1500 x 1270 mm**
Zeefhoek:	**20°**
Maasopeningen:	**10/12-16-20-25-32-40-50 mm**
Motor:	**Trilmotor 3 x 400 V - 0,55 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**20 - 40 t/u**
Storthoogte:	**176**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Stroomgroep 3 fasig - 6,6 kW - 420 cc benzine



MS20



De Flexiever MS20 is de dubbeldeks versie van de MS10. Met een eigen gewicht van 750 kg kan de machine gemakkelijk verplaatst worden door een heftrucklepels, kraan of wiellader. De MS20 kan tevens ook uitgebreid worden naar een 3-fractie zeef.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**2200 x 1220 x 2230 mm**
Ledig gewicht:	**750 kg**
Zeefoppervlak:	**1500 x 1270 mm**
Zeefhoek:	**20°**
Maasopeningen:	**10/12-16-20-25-32-40-50 mm**
Motor:	**Trilmotor3 x 400 V - 0,55 kW**
Maximum bakbreedte:	**1900 mm**
Capaciteit:	**20 - 40 t/u**
Storthoogte:	**196**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Stroomgroep 3 fasig - 6,6 kW - 420 cc benzine

3-Fractie afscheider



MS30



De Flexiever MS30 kan geladen worden door een shovel welke maximaal 240 cm breed is. De MS30 heeft een zeefoppervlak van 2×3,2m². Met het standaard aangeleverd hulpstuk kan de 1400 kg wegende machine met heftrucklepels verplaatst worden. De MS30 is ook verkrijgbaar met een optie om in 3 fracties af te zeven.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**2100 x 1300 x 1970 mm**
Ledig gewicht:	**1400 kg**
Zeefoppervlak:	**1500 x 1270 mm**
Zeefhoek:	**20°**
Maasopeningen:	**10/12-16-20-25-32-40-50 mm**
Motor:	**Trilmotor 3 x 400 V - 0,55 kW**
Maximum bakbreedte:	**1200 mm**
Capaciteit:	**40 - 80 t/u**
Storthoogte:	**176 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Stroomgroep 3 fasig - 6,6, kW - 420 cc benzine

3-Fractie afscheider



MS40



De Flexiever MS40 schudzeef kan geladen worden met een shovel van maximaal 270 cm breed en heeft een zeefoppervlak van 2×3,6m². Met het standaard aangeleverd hulpstuk kan de 1500 kg wegende machine met heftrucklepels verplaatst worden. Ook de MS40 is verkrijgbaar met een optie om in 3 fracties af te zeven.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**3080 x 1610 x 2620 mm**
Ledig gewicht:	**1500 kg**
Zeefoppervlak:	**2200 x 1600 mm**
Zeefhoek:	**20°**
Maasopeningen:	**10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm**
Motor:	**Trilmotor 3 x 400 V - 1,6 kW**
Maximum bakbreedte:	**2700 mm**
Capaciteit:	**50 - 120 t/u**
Storthoogte:	**232 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Stroomgroep 3 fasig - 6,6, kW - 420 cc benzine

3-Fractie afscheider



DRUM



De FleXiever Drum is een elektrisch aangedreven stationaire trommelzeef van 1000 kg. De machine kan gemakkelijk met de lepels van een heftruck op een aanhangwagen gezet worden voor zeefwerken ter plaatse. Deze trommelzeef is ideaal voor het zeven van compost en groenafval, maar kan tevens ook ingezet worden om grond met stenen uit te zeven. De trommel is voorzien van een inwendig schroeflint , dat het materiaal naar voren stuwt en meeneemt in de draaibeweging. De snelheid van de trommel kan geregeld worden. De storttrechter is uitgerust met een trilmotor en een rooster om grof steenpuin niet in de trommel te laten vallen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**3030 x 2070 x 2910 mm**
Ledig gewicht:	**1000 kg**
Zeefoppervlak:	**1600 mm x Ø 1200 mm**
Maasopeningen:	**6 - 10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40 mm**
Motor:	**Trilmotor 3 x 400 V - 3,5 kW**
Maximum bakbreedte:	**2700 mm**
Capaciteit:	**25 - 50 t/u**
Storthoogte:	**265 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeeftrommelnet




STORTBUNKER




De stortbunker wordt bijna altijd toegepast op de machines van de maxi serie en wordt gebruikt om de capaciteit optimaal te benutten. De stortbunker wordt hydraulisch aangedreven en is dus af te stellen op het product.


TECHNISCHE GEGEVENS


Afmetingen l x b x h:	**1790 x 1814 x 1006 mm**
Ledig gewicht:	**2000 kg**
Materiaal opvangvlak:	**1459 x 3042 mm**
Maximum bakbreedte:	**3000 mm**





OPTIES/ACCESOIRES





FIXED



De FleXiever Fixed is het meest éénvoudige type zeefmachine. De zeefunit wordt gemonteerd op een stevig driekantig frame van 1,2 m hoog. De FleXiever Fixed is bedoeld om gebruikt te worden op een vaste plaats, maar is ook voorzien van hijsogen, zodat de zeefmachine makkelijk op transport kan gezet worden .

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**3649 x 2000 x 2963 mm**
Ledig gewicht:	**2000 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 80 t/u**
Storthoogte:	**268 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet
3-Fractie afscheider
Elektromotor
Verhoogstuk 18 of 25 cm
Stortplaat
Stortbunker





De mobiele zeef werd speciaal ontwikkeld om flexibel ingezet te worden voor diverse toepassingen. Door de robuuste constructie is de zeef uitermate geschikt voor het zeven van grond en steenpuin. Dichtgeklapt kan de zeef gemakkelijk aan het voertuig gekoppeld worden door middel van een standaard dissel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**Ingeklapt 4866 x 2212 x 2442 mm Uitgeklapt 5039 x 2212 x 2998 mm**
Ledig gewicht:	**3000 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk met max. verbruik van 3 l/u**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 80 t/u**
Storthoogte:	**271 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Stortplaat

Mazouttank (30L)



CONVEYOR



Bij de ontwikkeling van de FleXiever Conveyor zeefmachine stonden de begrippen “capaciteit” en “mobiliteit” centraal. De FleXiever zeefunit wordt op een onderstel met een transportband gemonteerd, waardoor de zeefmachine hogere volumes kan draaien in vergelijking met bijvoorbeeld een FleXiever Fixed. De FleXiever Conveyor is PVB gekeurd als landbouwvoertuig , maar kan voor verre verplaatsingen ook op een dieplader geplaatst worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**Ingeklapt 8464 x 2398 x 3466 mm Uitgeklapt 8464 x 2398 x 3163 mm**
Ledig gewicht:	**3450 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk met max. verbruik van 3 l/u**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 80 t/u**
Storthoogte:	**288 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

3-Fractie afscheider

Stortplaat

Mazouttank: 30 liter

Zijbescherming

Stortbunker

Verhoogstuk: 18 of 25 cm



CONVEYOR FIXED



De FleXiever Conveyor Fixed is een combinatie van de FleXiever Fixed en de FleXiever Conveyor. De FleXiever unit is op een 1,2 hoge U-frame gemonteerd dat voorzien is van een transportband. De FleXiever Fixed Conveyor is bedoeld om gebruikt te worden op een vaste plaats maar is ook voorzien van hijsogen, zodat de zeefmachine makkelijk op transport gezet kan worden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**7020 x 2020 x 3160 mm**
Ledig gewicht:	**3200 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk met max. verbruik van 3 l/u**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 120 t/u**
Storthoogte:	**288 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet
3-Fractie afscheider
Elektromotor
Stortplaat
Mazouttank 30 liter
Stortbunker
Zijbescherming
Verhoogstuk 18 of 25 cm



SKID FIXED



Deze 2 fractiezeef op containersysteem is gemakkelijk transporteerbaar en onmiddellijk inzetbaar. Door de robuuste constructie is de zeef uitermate geschikt voor het zeven van grond en steenpuin.

TECHNISCHE SPECIFICATIE SKID FIXED

Afmetingen l x b x h:	**5000 x 2067 x 2600 mm**
Ledig gewicht:	**3000 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk met max. verbruik van 3 l/u**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 120 t/u**
Storthoogte:	**231 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Electromotor

Stortplaat

Mazouttank 30 liter

Stortbunker

Verhoogstuk 18 of 25 cm



SKID 2 FRACTIES



De machine heeft 1 transportband voor de afvoer van de afgezeefde grond en zal zich vooral kenmerken door het feit dat de zeefunit hydraulisch omhoog gezet kan worden. Het belangrijkste voordeel is dat de machine hierdoor onder een hoogte van 4m blijft tijdens het transport. Tevens wordt er ook een hoger (groter) stortvlak gecreëerd tijdens het afzeven. Ideaal in combinatie met de FleXiever stortbunker.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**Ingeklapt 5200 x 2005 x 2590 mm Uitgeklapt 6909 x 2005 x 3078 mm**
Ledig gewicht:	**4500 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Dieselmotor Hatz 1D81 - 14 pk/10 Kw**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 120 t/u**
Storthoogte:	**287 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet

Electromotor

Stortplaat

Stortbunker



SKID 3 FRACTIES




De FleXiever zeefmachine is samen met twee transport - banden gemonteerd op een containerchassis en kan daardoor makkelijk door een vrachtwagen met containerhaaksysteem getransporteerd worden. Perfect voor grote opdrachten op locatie. Ideaal in combinatie met de FleXiever stortbunker.

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen l x b x h:	**Ingeklapt 5825 x 2550 x 2594 mm Uitgeklapt 8875 x 2550 x 2878 mm**
Ledig gewicht:	**7000 kg**
Zeefoppervlak:	**1830 x 1830 mm**
Zeefhoek:	**17°**
Maasopeningen:	**10 x 10 - 80 x 80 mm**
Motor:	**Kubota D1105 – 3 cilinder – 32 pk motor**
Maximum bakbreedte:	**2200 mm**
Capaciteit:	**40 - 120 t/u**
Storthoogte:	**231 cm**

OPTIES/ACCESOIRES

Extra zeefnet
Electromotor
Stortplaat
Stortbunker
Rij-inrichting
Cycloonfilter
Verhoogstuk 18 of 25 cm



TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Afmetingen (l x b x h in mm)	Ledig eigen gewicht (kg)	Zeef - oppervlak (mm)	Zeefhoek (°)	Maasopeningen (mm)	Motor (V - kW/pk)	Maximum bakbreedte (mm)	Capaciteit (t/u)	Storthoogte (cm)
MS GARDEN	1294x944x1088-1391	130	920x620	0-20	2x2-3x3-5x5-10x10-15x15-20x20-30x30	Trilmotor, traploos Instelbaar: 230V-0,52kW	600		108-139
MINI SCREENER	2600x1302x1367-1650	210	1830x900	0-20	0,5x0,5-80x80	Trilmotor, traploos Instelbaar: 230V-0,52kW	1200	10-15	132-150
MS FIXED	Uitgeklapt 2313x1302x2009 ingeklapt 2313x1302x950	330	1830x900	3-11	0,5x0,5-80x80	Trilmotor, traploos Instelbaar: 230V-0,52kW	1200	10-15	196
MINI SCREENER MC	3790x1300x1510	430	1830x900	0-20	0,5x0,5-80x80	Trilmotor, traploos Instelbaar: 230V-0,52kW	1200	10-15	150
MS BIG BAG	2380-3240x1300x2240	372	1830x900	instel-baar	0,5x0,5-80X80	Trilmotor, traploos Instelbaar: 230V-0,52kW	1200	10-15	215
MINI SCREENER XL	4800X1440X2050	1050	2X1830 (=3660) X900	instel-baar	0,5x0,5-80x80	Trilmotor, traploos Instelbaar: 230V-0,52kW	1200	10-50	Op maat
MS TRAILER BASIC	3190x1850x1510	430	1830x900	0-15	0,5x0,5-80x80	Trilmotor, traploos Instelbaar: 230V-0,52kW	1200	10-15	140
MS TRAILER	3669x1790x1956(mobiel) 3678x3720x1956 (stationair)	680	1830x900	3-11	0,5x0,5-80x80	Trilmotor, traploos Instelbaar: 230 - 0,52	1200	10-20	195
MS05	3669x1790x1956	250	1830x900	3-11	0,5x0,5-80x80	230 - 0,3	1200	10-15	195
MS10	2100x1300x1970	470	1500x1270	20	10/12-16-20-25-32-40-50	3x400 – 0,55	1200	20-40	176
MS20	2200x1220x2230	750	1500x1270	20	10/12-16-20-25-32-40-50	3x400 – 0,55	1900	20-40	196
MS30	2810x1620x2480	1400	2000x1600	20	10/12-16-20-25-32-40-50	3x400 - 1,1	2500	40-80	245
MS40	3080x1610x2620	1500	2200x1600	20	10/12-16-20-25-32-40-50	3x400– 1,6	2700	50-120	232
DRUM	3030x2070x1910 (ingeklapt) 3030x2070x2910 (uitgeklapt)	1000	1600 lang 1200 diameter	n.v.t	5-10-16-20-40	3x400 –1,6	2000	25-50	265
FIXED	3649x2000x2963	2000	1830x1830	17	10x10-80x80	Hatz 1D81, 1 cilinder 14	2200	40-80	268
MOBILE	4866x2212x2442 (ingeklapt) 5039x2212x2998 (uitgeklapt)	3400	1830x1830	17	10x10-80x80	HAtz 1D81, 1 cilinder 14	2200	40-80	271
CONVEYOR	8464x2398x3466 (ingeklapt) 8464x2020x3163 (uitgeklapt)	3450	1830x1830	17	10x10-80x80	Hatz 1D81, 1 cilinder 14	2200	40-120	288
CONVEYOR FIXED	7020X2020X3160	3200	1830x1830	17	10x10-80x80	Hatz 1D81, 1 cilinder 14	2200	40-120	288
SKID FIXED	5000x2067x2600	3000	1830x1830	17	10x10-80x80	Hatz 1D81, 1 cilinder 14	2200	40-120	231
SKID 2 FRACTIES	5200x2005x2590 (ingeklapt) 6909x2005x3078 (uitgeklapt)	4500	1830x1830	17	10x10-80x80	Hatz 1D81, 1 cilinder 14	2200	40-120	287
SKID 3 FRACTIES	5825x2550x2594 (ingeklapt) 8875x2550x2878 (uitgeklapt)	7000	1830x1830	17	10x10-80x80	Kubota D1105, 3 cilinders 32	2200	40-120	231

De zeefmachines van de Flexiever zijn bij Gerlasco te koop en te huur. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, wij vertellen u graag meer. Aan de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kleur-, druk– en typefouten voorbehouden.

Flexiever Specialist
Michael Oudshoorn
06 31560869
michael@gerlasco.nl

Gerlasco
Tinnegieter 3
4174 LG Hellouw (West -Betuwe)
Bezoek alleen op afspraak!
Telefoon: +31(0)418-584163
E-Mail: info@gerlasco.nl
Website: www.gerlasco.nl